


Edelstahlwellenschlauch

Edelstahlwellenschlauch 1-lagig

Seele: Wellrohr aus Edelstahl 1.4404
 Oberdecke: Drahtgeflecht 1.4301
 Temperaturbereich: -200 bis +550 °C
 Empfohlene Medien: Der verwendete Werkstoff sichert eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber verschiedensten Medien
 Anwendungsbereich: Standardschlauch für vielfältige Anwendungen
 Varianten: Auch mit doppeltem Geflecht lieferbar



DN	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebs- druck bar	Berst- druck bar	Biegeradius statisch mm	Biegeradius dynamisch mm	Gewicht kg/m	Artikel-Nr.	Typ
06	6,3	10,8	120	480	25	80		22187	MEW-DN06
08	8,5	13,6	112	448	32	120		22188	MEW-DN08
10	10,0	15,7	97	388	38	130		22189	MEW-DN10
12	12,1	17,7	75	300	45	140		22190	MEW-DN12
16	16,6	23,3	60	240	58	160		22191	MEW-DN16
20	20,2	28,2	62	248	70	170		22192	MEW-DN20
25	25,3	33,6	43	172	85	190		22193	MEW-DN25
32	33,6	43,4	46	184	105	260		22194	MEW-DN32
40	39,7	51,3	42	168	130	300		22195	MEW-DN40
50	50,4	62,0	32	128	160	320		22196	MEW-DN50
65	62,5	80,0	26	104	200	460		22251	MEW-DN65
80	78,8	98,0	25	100	240	660		22252	MEW-DN80
100	97,8	118,0	14	56	290	750		22253	MEW-DN100
125	125,4	152,5	14	56	325	710			MEW-DN125
150	150,8	177,5	10	40	380	815			MEW-DN150
200	197,0	228,0	8	32	500	1015			MEW-DN200
250	250,4	281,0	7,5	30	620	1270			MEW-DN250
300	300,2	339,0	6	24	725	1525			MEW-DN300

Technische Änderungen vorbehalten